


GP/BN
Départ : 6285



VILLE DE NOUMEA

ARRÊTÉ N° 2025/2000**AUTORISANT LA CRÉATION D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE ET RÉGLEMENTANT
TEMPORAIREMENT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT RUE ISIDORE LE GOUPILS
SISE SECTION MOTOR POOL**

Le maire de la ville de Nouméa,

Vu la loi organique n° 99/209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi n° 99/210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

Vu le code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les textes pris pour son application,

Vu l'ordonnance n° 96/267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur,

Vu le décret n° 97/544 du 28 mai 1997 portant extension et adaptation de la deuxième partie du code pénal (Décrets en Conseil d'Etat) dans les Territoires d'Outre-Mer et à Mayotte,

Vu la délibération n° 2019/736 du 29 août 2019 de la ville de Nouméa adoptant le règlement des voies ouvertes à la circulation publique,

Vu l'arrêté du maire de la ville de Nouméa n° 83/828 du 07 octobre 1983 réglementant la circulation et le roulage dans la ville de Nouméa, et les textes qui l'ont complété et modifié,

Vu l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2017-1513/GNC du 04 juillet 2017 relatif à la signalisation routière en Nouvelle-Calédonie,

Vu l'arrêté du maire de la ville de Nouméa n° 2023/1963 du 07 juin 2023 accordant délégation de signature d'actes relatifs au fonctionnement de la direction de l'espace public,

Vu l'arrêté du maire de la ville de Nouméa n° 2025/838 du 11 avril 2025 portant délégation de fonction et de signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints,

Vu la demande de la SNC SUMERIA du 20 août 2025, arrivée en mairie le 21 août 2025,

Considérant qu'il importe de définir d'une part, les prescriptions techniques par mesures de conservation du domaine public et d'autre part, les prescriptions en matière de circulation, applicables à tous travaux sur la voie publique, afin d'assurer le bon déroulement du chantier et de préserver la sécurité des usagers.

ARRETE :**TITRE I./ TRAVAUX****Article 1^{er}./ Objet**

La société SNC SUMERIA, représentée par son chargé d'opération, monsieur Dylan AÏFA, ci-après dénommée le permissionnaire, est autorisée à effectuer des travaux de réalisation d'une entrée charretière au droit du lot n° 5 de la rue Isidore Le Goupils, sise section Motor Pool.

Cette autorisation sera valable pour une durée d'un an, à compter de la date de notification du présent arrêté, et sous réserve de la bonne exécution de l'article 2 ci-après.

Article 2./ Conditions de validités

- 1) Le présent arrêté n'est valide que pour les seuls travaux dont la nature, l'objet et la période sont mentionnés à l'article 1^{er}.
- 2) Le présent arrêté est soumis à l'obligation d'informer la section gestion voirie et déplacement préalablement à tout début d'intervention.
- 3) Le permissionnaire, ou ses sous-traitants, devront envoyer un courriel à l'adresse suivante : autorisation.voirie@ville-noumea.nc au minimum 48h avant le début des travaux.

- 4) Ce courriel devra indiquer clairement le numéro du présent arrêté, la date de début d'intervention et sa durée réelle prévue ; tout changement concernant cette durée devra être signalé de la même manière à la section gestion voirie et déplacements.
- 5) Suite à toute forme d'interruption de travaux durant la période de validité de l'autorisation prévue à l'article 1^{er}, la reprise desdits travaux devra faire l'objet d'un courriel à la même adresse.
- 6) Une copie de ces courriels devra accompagner le présent arrêté en cas de contrôle de la police municipale.

Article 3./ Obligations du permissionnaire

Le permissionnaire et ses sous-traitants doivent retirer les plans de récolement des différents réseaux auprès des différents concessionnaires.

Le permissionnaire doit informer les concessionnaires de tous travaux à exécuter à proximité de leurs canalisations et ouvrages, dix jours au moins avant le début de ceux-ci.

Article 4./ Horaires de travaux

Les travaux s'effectueront du lundi au vendredi de 06 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00, avec une cessation des travaux bruyants de 11 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 13h30, et le samedi de 07 h 00 à 11 h 00.

Article 5./ Prescriptions techniques

1) Bordures

Les bordures existantes devront être déposées et remplacées par des bordures normalisées, neuves, telles que présentées sur le schéma de principe (ci-joint en annexe).

- des bordures type A2 seront posées sur une largeur de 6 mètres linéaires ;
- des bordures de raccord de type T2/A2 seront ajoutées de part et d'autre ;
- dans la majorité des cas, ces bordures de raccord seront installées sur une distance d'un mètre linéaire. En fonction de la configuration du terrain, la distance sur laquelle seront installées ces bordures de raccord pourra être plus longue ;
- une bordure de type T2 devra être remplacée de part et d'autre de l'entrée charretière ;
- une attention particulière sera apportée pour marier le fil d'eau de la bordure A2 avec, soit le fil d'eau du caniveau, soit le niveau fini du revêtement de la chaussée. Aucune marche ne sera tolérée sur cette jonction.

La découpe des bordures est interdite.

2) Revêtement

Le revêtement sera réalisé selon l'existant soit :

- en enrobé : mise en œuvre d'un corps de chaussée en matériaux concassés de granulométrie 0/31,5 sur une épaisseur de 10 cm, puis d'un enrobé à chaud en béton bitumineux d'une épaisseur de 5 cm après imprégnation du support à l'émulsion I 50 ;
- en béton : dalle ferraillée en béton dosé à 350 kg/m³ d'une épaisseur de 10 cm et ayant une finition antidérapante (talochée, bouchardée, balayée ou lavée). La nappe de treillis soudés sera de diamètre 8 mm positionné au milieu de la dalle ;
- en béton désactivé : dalle ferraillée en béton dosé à 350 kg/m³ d'une épaisseur de 13 cm et ayant une finition antidérapante (talochée, bouchardée, balayée ou lavée). La nappe de treillis soudés sera du ST25 positionné au milieu de la dalle.

La pente de l'entrée charretière devra être dirigée vers la chaussée avec une pente ne dépassant pas 2% sur le domaine public. **En aucun cas la pente ne sera dirigée vers la partie privée.**

Le profil en long du trottoir devra être le même au niveau du fil d'eau et au niveau de la limite de propriété.

L'éventuel changement de pente pour retrouver un niveau horizontal doit se faire entièrement sur le domaine privé.

Afin d'assurer la continuité du cheminement piéton, aucune marche ne sera acceptée de part et d'autre de l'entrée charretière.

L'intégralité du dispositif de fermeture (portail et moteur) devra se situer à l'intérieur de la parcelle.

Article 6./ Suppression et/ou déplacement des entrées charretières existantes

Dans le cas où la présente autorisation concerne un déplacement ou une suppression d'entrée charretière, celle-ci devra faire l'objet d'une dépose complète afin de rétablir la continuité du trottoir.

Article 7./ Réception des travaux et responsabilité du permissionnaire

La réception des travaux aura lieu sur l'initiative du permissionnaire par un agent des services techniques municipaux.

A cet effet, le formulaire de demande de conformité d'une entrée charretière joint au présent arrêté devra être retourné à la section gestion voirie et déplacement.

A l'issue de la visite sur place, une attestation de conformité sera délivrée si les travaux ont été effectués conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette attestation de conformité sera demandée lors de toute demande de modification de signalisation horizontale au droit de la propriété.

Article 8./ Entretien

L'entretien de l'entrée charretière restera à la charge du propriétaire du lot.

Article 9./ Sanctions

Dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation ne se conformerait pas aux dispositions du présent arrêté, ladite autorisation pourra être suspendue ou retirée.

TITRE II./ CIRCULATION

Article 10./ Mesures de police

La circulation et le stationnement seront réglementés au droit du numéro 5 de la rue Isidore Le Goupils, sise section Motor Pool à compter de la date de notification du présent arrêté, et ce pendant toute la durée des travaux et de la façon suivante :

- un léger empiètement sur les voies de circulation sera autorisé pendant toute la durée des travaux ;
- la circulation pourra être limitée à 30 km/heure sur la zone balisée si nécessaire, et sera obligatoirement limitée à 30 km/heure lorsque l'empiètement des travaux sur la voie de circulation ne laisse qu'une largeur circulaire de moins de 2,50 mètres ;
- aucun alternat ou fermeture de voie ne sera autorisé ;
- le stationnement sera interdit sur les zones de travaux et de dépôt de matériaux ;
- le permissionnaire et ses sous-traitants devront assurer la continuité de la circulation piétonne en aménageant si besoin un couloir balisé ou, à défaut, en dirigeant les piétons sur les passages protégés existants au moyen d'une signalisation adaptée ;
- le retour à la normale se fera sans préavis dès la fin des travaux.

Article 11./ Signalisation temporaire

Avant le début des travaux, le permissionnaire et ses sous-traitants devront mettre en place la signalisation temporaire de jour comme de nuit du chantier.

Ils seront également responsables des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation qui doit être réalisée à l'aide de panneaux, conformément à l'arrêté n° 2017-1513/GNC du 04 juillet 2017.

La signalisation sera entretenue pendant toute la durée des travaux et en cas de défaillance, la ville de Nouméa pourra faire procéder à l'arrêt du chantier.

Dans le cas où la signalisation permanente existante est différente ou porte une inscription contraire à la signalisation de chantier, celle-ci doit être temporairement masquée dans les zones de travaux afin qu'une cohérence vis-à-vis des usagers soit conservée.

Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit et de jour non-ouvrable, les signaux en place doivent être déposés ou masqués quand les motifs ayant conduit à les implanter auront disparu.

Le permissionnaire et ses sous-traitants seront responsables des conséquences pouvant résulter d'un défaut, d'une insuffisance ou d'une défaillance de cette signalisation.

Article 12./ Obligations du permissionnaire

Le permissionnaire et ses sous-traitants devront s'assurer que l'emprise des travaux ne perturbe pas la circulation et l'arrêt des transports en commun. Ils devront impérativement, le cas échéant, en informer le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) 10 jours au moins avant le début des travaux.

Le permissionnaire et ses sous-traitants sont tenus de veiller à la propreté des voies de circulation de jour comme de nuit, et d'effectuer un nettoyage de celles-ci si nécessaire.

Dans le cas où la modification des conditions de circulation mise en place venait à perturber la collecte des déchets, le permissionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires concernant l'acheminement des bacs d'ordures ménagères vers le lieu de ramassage provisoire, convenu avec la société CALECO.

Article 13./ Sanctions

Les contrevenants sont passibles des sanctions prévues par l'article R. 610-5 du code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie et des mesures administratives (mise en fourrière) prévues par les articles R. 248 du code de la route applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 14./

Le délai de recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à compter de sa date de notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 15./

Le présent arrêté sera enregistré, notifié au permissionnaire et publié par voie électronique.

NOUMEA, le - 2 SEP. 2025

LE MAIRE,

Pour le Maire et par délégation,
Le Directeur de l'Espace Public

Jean BRUDI



DESTINATAIRES :

Direction territoriale de la police nationale	1
Direction de l'espace public	1
Direction des services d'incendie et de secours	1
Direction de la police municipale	1
DEP/SEEP	1
SGVD : sgvd@ville-noumea.nc	1
CALECO : caleco@caleco.nc	1
PROPEA : accueil@locabennes.nc	1
Intéressé(e) : pilote1@pcs.nc ; admin@pcs.nc	1
Mise en ligne	1



VILLE DE NOUMEA

Spécification techniques pour la réalisation d'une

ENTREE CHARRETIERE





Schéma de principe de séparation domaine public / domaine privé


ANNEXE

Spécifications sur bordures utilisées pour la réalisation d'une entrée charretière



- ✓ Spécification de la bordure T2




- ✓ Spécification de la bordure A2




- ✓ Spécification de la bordure de raccord T2/A2



- ✓ Caniveau CS2







Vue de face d'une entrée charretière


ANNEXE

Coupe Type N° 1 sur entrée charretière (coupe A-A) – pente de la voie vers entrée charretière




Coupe Type N° 2 sur entrée charretière (coupe B-B) – pente de la voie à l'opposé vers entrée charretière





Vue de dessus N°1 d'une entrée charretière si pente de la voie dirigée vers l'entrée charretière



Vue de dessus N°2 d'une entrée charretière si pente de la voie dirigée à l'opposé de l'entrée charretière

ANNEXE

GP/BN
Départ : 6285

ENTRÉE CHARRETIÈRE

DEMANDE DE CONFORMITÉ

Dans un délai d'un mois à dater de l'achèvement des travaux, la présente déclaration doit être adressée par le permissionnaire à la direction de l'espace public – section gestion voirie et déplacement.

La conformité des travaux sera par la suite vérifiée par un fonctionnaire de ce service.

Titre: Monsieur

Prénom: Dylan

Nom : AÏFA

Société : SNC SUMERIA

Fonction : Chargé d'opérations

Adresse postale : 19 RUE DE MONACO - 98800 NOUMEA

Adresse mail : pilote1@pcs.nc ; admin@pcs.nc

Téléphone : 71 71 15

Entrée charretière 1

N° : 5 Voie : rue Isidore Le Goupils

Quartier : Motor Pool

Nouméa, le

Signature

N.B : Une conformité ne peut être délivrée tant que les travaux ne sont pas intégralement réalisés, et le domaine public libéré de toute occupation.